



Reinigungs- und Pflegeanleitung für gewachste Böden und Treppen

Haben Sie noch Fragen?

Benötigen Sie weitere Informationen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter:

NATURHAUS Naturfarben GmbH

Eichenstr. 8

83083 Riedering

Tel. 08036-30050

Fax 08036-300530

eMail: info@naturhaus.net

Internet: www.naturhaus.net

Allgemeine Hinweise

Ihr Fußboden wurde mit hochwertigen NATURHAUS-Produkten behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie werden viel Freude daran haben, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Den Boden innerhalb der **ersten 7 Tage** nach der Fertigstellung **nur trocken reinigen**. Das Wachs benötigt diese Zeit, um seine endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Schützen Sie den Boden im Eingangsbereich durch Schmutz- und Nässefänger.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Entfernen Sie losen Schmutz regelmäßig durch Saugen oder Kehren.
- Rüsten Sie bewegliche Möbel und Stühle mit geeigneten Gleitern (z.B. Filz) aus.
- Verwenden Sie möglichst keine Bodenbeläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Wachsoberfläche an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie keinesfalls Microfasertücher zur Reinigung des Bodens. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören eine Wachsoberfläche nachhaltig.

Mit dem NATURHAUS-*Pflegeset für Fußböden* erhalten Sie unsere Produkte, die Sie zum Reinigen, Pflegen und Ausbessern Ihres Bodens benötigen. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte oder abgenutzte Oberflächen sollten durch einen Fachbetrieb mit NATURHAUS-Produkten saniert werden. Eventuell bietet Ihr Fachbetrieb einen Servicevertrag für diese Wartungsarbeiten an.

Sicherheit und Entsorgung

Mit NATURHAUS-*Refresher* und NATURHAUS-*Hartwachs* getränkte Lappen wegen der Gefahr von Selbstentzündung offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen, oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Lappen mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt, oder der Verbrennung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der in dieser Anleitung aufgeführten Produkte.



Einpflege industriell gefertigter Böden durch den Fachanwender

Industriell gefertigte Böden müssen nach der Verlegung mit NATURHAUS-Refreshers eingepflegt werden!

Durch Aushärtung des NATURHAUS-Refreshers bildet sich nach der Trocknung ein zusätzlicher Schutzfilm, der die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche nachhaltig erhöht.

Lösen Schmutz durch Absaugen oder Abkehren entfernen. NATURHAUS-Refreshers **hauchdünn** bahweise auftragen - unsere Spraydosen erleichtern die Anwendung. Sofort mit einer Bodenmaschine mit beigem oder weißem Pad polieren. Nach dem Polieren muss sich die Oberfläche trocken anfühlen. Der trockene Schutzfilm ist nach ca. 2 Stunden begehbar und härtet innerhalb von 8 Stunden vollständig aus. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken (z.B. mit Teppichen, Decken, Folien).

Grundreinigung durch den Fachanwender

Die Grundreinigung stark verschmutzter oder strapazierter Fußböden kann in beliebigen Intervallen mit NATURHAUS-Refreshers durchgeführt werden.

Gehen Sie dazu wie unter "Einpflege" beschrieben vor. Tragen Sie etwas mehr NATURHAUS-Refreshers auf und verwenden Sie zum Grundreinigen ein grünes oder braunes Pad. Polieren Sie mit beigem oder weißem Pad trocken.

Ist die Oberfläche nach dieser Behandlung nicht wieder in einwandfreiem Zustand, muß mit NATURHAUS-Hartwachs gewachst werden.



Reinigung und Pflege durch den Endkunden

Reinigen mit NATURHAUS-Clean & Polish

Dosierung: Normal verschmutzte Oberflächen 100 ml auf 4 l lauwarmes Wasser
Stark verschmutzte Oberflächen 200 ml auf 4 l lauwarmes Wasser

Die Oberfläche damit wie üblich feucht wischen. Größere Flächen können mit geeigneten Reinigungsmaschinen gesäubert werden. Polieren nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen, fusselfreien Tuch, einem Blocker oder einem anderen Poliergerät erhöht den Glanz.

Bei hartnäckigen Flecken (z.B. Kaffee, Rotwein, Saft, Gummiabrieb) NATURHAUS-Clean & Polish unverdünnt auf einen Haushaltsschwamm geben und den Fleck entfernen. Mit klarem Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Anschließend die gereinigten Stellen mit NATURHAUS-Hartwachs nachbehandeln.

Pflegen mit NATURHAUS-Bodenmilch

Durch den Auftrag von NATURHAUS-Bodenmilch entsteht ein hauchdünner Schutzfilm. Die Bodenmilch nur auf **sauberen, trockenen und unbeschädigten** Oberflächen anwenden. Verdünnen Sie die Bodenmilch mit lauwarmem Wasser, um einen gleichmäßigen und schlierenfreien Auftrag zu erzielen.

Dosierung: Normal belastete Böden 200 ml auf 2 l lauwarmes Wasser
Stark belastete Böden 500 ml auf 2 l lauwarmes Wasser
Die Dosierung kann bis 1 : 1 erhöht werden

Die Oberfläche damit wie üblich feucht wischen. Nach der Trocknung (ca. 30 Min.) kann der Glanz mit einem weichen fusselfreien Tuch, einem Blocker oder einem anderen Poliergerät erhöht werden. Durch Reinigung und alltägliche Belastung des Bodens wird dieser Schutzfilm nach und nach wieder entfernt und der Glanz lässt nach. Je nach Bedarf kann dann mit NATURHAUS-Bodenmilch der ursprüngliche Glanz wieder hergestellt werden.

Ausbessern mit NATURHAUS-Hartwachs

Kleinere oberflächliche Schäden können Sie mit einem Schleifvlies bearbeiten und mit NATURHAUS-Hartwachs ansatzfrei ausbessern. Eventuell vorhandene Oxidationsschicht (Haut) vom Hartwachs entfernen. Das Wachs mit einem fusselfreien Lappen, Ballentuch, Schwamm oder Glätzpachtel **hauchdünn** auftragen. Sofort nach dem Auftrag kann, innerhalb einer Stunde muss poliert werden. Verwenden Sie dazu einen fusselfreien Lappen, eine Polierbürste, einen Exzenterschleifer mit Polieraufsatz oder eine Bodenmaschine mit dafür vorgesehenem Polierpad.